



AZURI[®] MIDORI



WI-FI VEZÉRLÉS

A Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi, hogy egy alkalmazás segítségével okostelefonról irányítsd a légkondicionálód funkcióit. Bármilyen internetkapcsolattal rendelkező helyről kiválaszthatod a készülék működési módját, a kívánt hőmérsékletet, és egyszerűen be- vagy kikapcsolhatod a készüléket.

I-FEEL FUNKCIÓ

A légkondicionáló egy I-Feel érzékelővel van felszerelve, amely biztosítja a kívánt hőmérsékletet a környezetben. A távirányítón található kis érzékelő lehetővé teszi, hogy a jel eljusson a készülékhez, így maximális kényelmet biztosít abban a térben, ahol tartózkodsz.

INTELLIGENS FÜTÉS / LEOLVASZTÁS FUNKCIÓK

Az intelligens fűtés és leolvasztás biztosítja a légkondicionáló optimális működését minden időjárási körülmény között.

Intelligens fűtés:
Ennek a funkciónak köszönhetően a légkondicionáló fűtési módban kis késleltetéssel kezd működni, hogy először felmelegítse a beltéri hőcserélőt, így elkerülhető a kellemetlen hőérzet kialakulása.

Intelligens leolvasztás:
A légkondicionáló intelligens leolvasztási funkciója csak akkor aktiválódik, amikor az valóban szükséges, ezáltal csökkenti az energiafogyasztást, és kellemesebb szobahőmérsékletet biztosít.

COLD PLASMA SZŰRŐ ÉS LÉGIONIZÁLÁS



Ez a szűrő eltávolítja a levegőből a káros anyagokat és allergéneket, javítva ezzel a levegő minőségét a helyiségben.

ÖNDIAGNOSZTIKA

Bármilyen probléma vagy meghibásodás esetén a készülék automatikusan azonosítja a hibát, és megjeleníti a megfelelő üzenetet a képernyőn, megkönnyítve ezzel a karbantartást és javítást.



AZURI[®] MIDORI



MIDORI	AZI-WN20VA/I + AZI-WN20VA/O	AZI-WN25VA/I + AZI-WN25VA/O	AZI-WN35VA/I + AZI-WN35VA/O	AZI-WN50VA/I + AZI-WN50VA/O	AZI-WN70VA/I + AZI-WN70VA/O
Hűtési kapacitás	2,2 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,6 kW	6,2 kW
Fűtési kapacitás	2,4 kW	2,8 kW	3,4 kW	5,2 kW	6,5 kW
Felvett telj.- hűtés	590 W	680 W	991 W	1353 W	1786 W
Felvett telj.- fűtés	590 W	730 W	916 W	1334 W	1645 W
Energiaosztály	SEER = 6,60 (A++) / SCOP = 4,0 (A+)	SEER = 6,60 (A++) / SCOP = 4,1 (A+)	SEER = 6,1 (A++) / SCOP = 4,0 (A+)	SEER = 7,2 (A++) / SCOP = 4,0 (A+)	SEER = 6,8 (A++) / SCOP = 4,0 (A+)
Tápellátás	1 ph / 220~240 V / 50 Hz	1 ph / 220~240 V / 50 Hz	1 ph / 220~240 V / 50 Hz	1 ph / 220~240 V / 50 Hz	1 ph / 220~240 V / 50 Hz
Hűtőközeg	R32	R32	R32	R32	R32
Hangnyomásszint- hűtés	22/25/29/33/34/36/39 dB(A)	21/25/28/32/34/36/38 dB(A)	24/26/30/33/35/37/41 dB(A)	28/30/35/41/43/45/47 dB(A)	50/46/44/42/40/36/32 dB(A)
Hangnyomásszint- fűtés	23/25/29/32/33/36/38 dB(A)	23/25/29/32/34/36/38 dB(A)	25/28/31/33/35/37/41 dB(A)	33/36/37/38/41/44/46 dB(A)	47/45/44/42/38/35/31 dB(A)
Hangteljesítményszint- hűtés	34/37/41/45/46/49/55 dB(A)	33/37/40/44/46/48/55 dB(A)	36/38/42/45/47/49/55 dB(A)	41/44/48/54/56/58/60 dB(A)	65/56/54/52/50/46/42 dB(A)
Hangteljesítményszint- fűtés	36/38/42/45/46/49/55 dB(A)	35/37/41/44/46/48/55 dB(A)	37/40/43/45/47/49/53 dB(A)	47/50/51/52/55/58/60 dB(A)	65/55/54/52/48/45/41 dB(A)
Beltéri egység mérete (mm)	708 x 260 x 185	708 x 260 x 185	783 x 260 x 185	943 x 333 x 246	700x254x381
Kültéri egység mérete (mm)	710 x 450 x 293	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	873 x 555 x 376
Tömeg	21,0 kg	24,5 kg	25,0 kg	27,5 kg	36,5 kg
Kültéri hangnyomásszint	50 dB (A)	50 dB (A)	52 dB (A)	55 dB (A)	58 dB (A)
Kültéri hangteljesítmény	60 dB(A)	60 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)
Stabil hűtési tartomány	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C	-15°C - +43°C
Stabil fűtési tartomány	-15°C - +24°C	-15°C - +24°C	-15°C - +24°C	-15°C - +24°C	-15°C - +24°C
Max. csőhossz	15 m	15 m	20 m	25 m	25 m
Max. csőmagasság	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Folyadékcső külső átmérője	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm
Gázcső külső átmérője	9,52 mm	9,52 mm	9,52 mm	9,52 mm	12,7 mm
TARTOZÉKOK					
Wifi vezérlés	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Vezeték nélküli távirányító	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN